



OLI-AQUA CLEAN Parkettgrundreiniger 15.97

Opis produktu

Preparat bezrozpuszczalnikowy do gruntownego czyszczenia do ostatecznego czyszczenia i do bardzo mocno zabrudzonych podłóg drewnianych i parkietów, które nie dają się usunąć zwykłymi środkami. Skutecznie usuwa stare warstwy środków pielęgnacyjnych i polimerów.

Właściwości

- intensywne ochronne czyszczenie lakierowanych i olejowanych podłóg drewnianych, korkowych i parkietów
- skutecznie usuwa zaschnięte twarde zabrudzenia i pozostałości środków pielęgnacyjnych
- łagodny zapach
- zgodny z serią produktów do pielęgnacji parkietu OLI-AQUA Polish (CARE, POLISH, POLISHsport)
- Giscode GG 20

Zakres stosowania

Do wszystkich lakierowanych, olejowanych i woskowanych parkietów i powierzchni korkowych.

Oznaczenie handlowe

OLIAQUA Clean Parkettgrundreiniger 15.97 919 902 18
Wielkość opakowań 5/1 litr

Składowanie

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy. Temperatura przy przechowywaniu i transporcie nie powinna przekraczać +30°C i być niższa niż +5°C.

Oznakowanie

Oznakowanie i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa znajdują Państwo w kartach danych bezpieczeństwa na stronie www.oli-pol.com.pl.

Zalecenia / Uwagi:

- zgrubne zabrudzenia usunąć za pomocą szczotki lub odkurzacza.
- na lakierowane podłogi OLI-AQUA CLEAN 15.97 nanieść szerokim mopem, unikając przy tym tworzenia skupisk
- warstwę środków pielęgnacyjnych po ok 10 minutach usunąć białym padem, przy większych powierzchniach użyć maszyny talerzowej.
- na olejowanych i woskowanych podłogach OLI-AQUA CLEAN 15.97 rozcieńczyć wodą w proporcji 1:1 do 1:3 i stosować czyszczenie niezwłocznie po naniesieniu preparatu. Rozpuszczone zabrudzenia zebrać całowicie z użyciem odkurzacza wodnego, wyjątkowo można zastosować suchy dobrze chłonny mop. Następnie zmyć na wilgotno czystą wodą.
- podłogę zawsze czyścić partiami. Czyszczenie w miarę możliwości przeprowadzić w dwie osoby, gdy jedna osoba rozpuszcza warstwę środków pielęgnacyjnych druga natychmiast usuwa powstające rozpuszczone zabrudzenia.
- wrażliwe powierzchnie (np. lakierowane meble, listwy, drzwi) nie powinny mieć kontaktu z rozpuszczonymi zabrudzeniami
- powierzchnie należy najpierw sprawdzić na występowanie pęknięć lakieru i otwartych fug.
- powierzchnie metalowe, ruchome fugi, profile łączeniowe należy przed czyszczeniem okleić taśmą klejącą.
- parkiet i powierzchnie korkowe mogą chłonać wodę w łączeniach i fugach co może prowadzić do zmian wymiarowych (szczególnie przy wykładzinach z buka).
- dłuższy kontakt produktu z wodorozcieńczalnym lakierem może prowadzić przejściowo do wystąpienia mlecznych plam, należy wtedy czas działania ograniczyć do niezbędnego minimum nie pozostawiać podłogi dłuższy czas w staie mokrym.

Postępowanie

1 Podłogi lakierowane



Nierozcieńczony równomiernie nanieść cienką warstwę ok. 15-30 ml



Schnięcie ok. 10 min



Białym padem porazywać resztki środków pielęgnacyjnych



Resztki zebrać odkurzaczem lub mopem



Powierzchnie umyć czystą wodą

2 Powierzchnie olejowane/ woskowane



Rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:3



Powierzchnie umyć czystą wodą



Białym padem porazywać resztki środków pielęgnacyjnych



Resztki zebrać odkurzaczem lub mopem



Powierzchnie umyć czystą wodą