



OLI – AQUA Grund 15.81

Opis produktu

Grunt 1- składnikowy wodorociekliwy do nakładania wałkiem redukujący boczne sklejenie, wypełniający z delikatnym ożywieniem rysunku i z dobrym efektem na wszystkich powszechnych gatunkach. Do stosowania z wszystkimi lakierami parkietowymi OLI-AQUA.

Właściwości

- spełnia wymagania EU-decopaint
- wysoko elastyczny
- niemal bez bocznego sklejenia
- minimalne podnoszenie włókien drewna
- bezpieczne bazowe gruntowanie na podłogi krytyczne
- Giscode W3

Zakres stosowania

Bezpieczne bazowe gruntowanie na podłogi krytyczne, jak np. parkiet przemysłowy, deski lub parkiety na podłogach ogrzewanych.

Oznaczenie handlowe

OLI AQUA Grund 15.81 420 915 07
Opakowania: 10/5/ 1 Litr

Baza surowcowa

Sztuczna dyspersja (akrylowa)

Magazynowanie:

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy. Temperatura magazynowania i transportu w przedziale od 5 do 30 °C.

Oznakowanie:

Oznakowania i wskazówki bezpieczeństwa znajdziecie Państwo w naszych kartach danych bezpieczeństwa na stronie www.oli-pol.com.pl

Uwagi/Wskazówki stosowania:

- Przed użyciem dobrze wymieszać lub wstrząsnąć
- 1 x OLI- AQUA GRUND 15.81 nanieść wałkiem obficie ok 100 g/m²
- OLI- AQUA GRUND 15.81 nie powinien być wylewany bezpośrednio na podłogę lecz pobierany z wiaderka
- nie stosować przy temperaturze podłoża poniżej 15 °C

Przygotowanie podłoża:

Przed gruntowaniem przeprowadzić ostatnie szlifowanie granulacją 120. Im drobniejszy szlif tym drewno mniej szorstkie. Powierzchnia musi być sucha, dokładnie oczyszczona i pozbawiona olejów, wosków i tłuszczów.

Stosowanie

1) Gruntowanie



OLI-AQUA GRUND 15.81 ok 100 g/m²



ok. 2 – 3 h

Schnięcie:

Dane odnoszą się do normalnych warunków przy 20°C i 50% wilgotności względnej powietrza.