



OLI Universalgrund 1.50

Opis produktu

Grunt alkoholowy 1-składnikowy do nanoszenia wałkiem, nie tworzący powłoki, mocno izolujący, na drewna egzotyczne o dużej zawartości substancji oleistych i stare podłogi z pozostałościami wosków.

Właściwości

- spełnia wymagania EU-decopaint
- mocno penetrujący
- niska lepkość
- łagodny zapach
- minimalizujący boczne sklejanie
- neutralny do pozostałości wosków
- Giscode G2

Zakres stosowania

Bezpieczne bazowe gruntowanie na stare podłogi, na których istnieje niebezpieczeństwo powstania resztek wosków również po szlifowaniu i do izolowania gatunków egzotycznych drewna.

Oznaczenie handlowe

OLI - Universalgrund 350 001 01
Wielkość opakowań 10/3 litry

Baza surowcowa

Sztuczna kombinacja

Składowanie

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy. Temperatura przy przechowywaniu i transporcie nie powinna przekraczać +30°C i być niższa niż +5°C.

Oznakowanie

Oznakowanie i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa znajdują Państwo w kartach danych bezpieczeństwa na stronie www.oli-pol.com.pl.

Zalecenia/Uwagi

- 1-2x OLI-AQUA Universalgrund 1.50 nanieść wałkiem, szczotką lub pędzlem ok 100 g/m²
- w celu pewniejszego odizolowania od resztek wosków zaleca się ewentualnie trzecie naniesienie
- nie stosować przy temperaturze podłoża poniżej +15°C

Przygotowanie podłoża:

Przed gruntowaniem przeprowadzić ostatnie szlifowanie granulacją 120. Im drobniejszy szlif tym drewno mniej szorstkie. Powierzchnia musi być sucha, dokładnie oczyszczona i pozbawiona olejów, wosków i tłuszczów.

Postępowanie

1 Gruntowanie



OLI-Universalgrund 1.50, ok. 100 g/m²



30 minut

Schnięcie:

Dane odnoszą się do normalnych warunków otoczenia: temperatury ok. +20°C i 50% wilgotności względnej powietrza.