



OLI - NATURA HS Coloröl

OLI-NATURA HS olej koloryzujący jest głęboko wnikającym High-Solid olejem na bazie modyfikowanych naturalnych żywic i szybko schnących olejów, który pozwala zarówno nowej jak i odnawianej podłodze drewnianej nadać naturalny charakter lub ciekawą kolorystykę. Składniki produktu oraz zmikronizowane odporne na światło pigmenty dają kolorową powierzchnię odporną na wpływy mechaniczne, wodę i zabrudzenia. Drewno zachowuje swój naturalny charakter i aktywną wymianę gazową co ma pozytywny wpływ na klimat pomieszczenia. W zależności od koloru drewno zyskuje ciekawy efekt wizualny od rustykalnego do egzotycznego. Wzmocnieniu efektu lazurującego można uzyskać przez dodatek OLI-NATURA HS oleju profesjonalnego. Oprócz podstawowej bezbarwnej wersji dostępnych jest też 7 kolorów dających się ze sobą mieszać a w razie potrzeby może być lakierowany specjalnymi wodnymi lakierami OLI-AQUA.

Właściwości

- polecany niemal do wszystkich gatunków drewna
- stosowany jako impregnacja lub gruntowanie
- kolory mieszalne między sobą
- nadaje się do stosowania maszynowo lub ręcznie
- wyjątkowa wydajność
- powierzchnia bezpieczna przy chodzeniu
- wysoka odporność
- do stosowania partiami
- absolutnie naturalny zdrowy klimat mieszkania
- Giscode Ö60

Normy

- spełnia wymagania EU-Decopaint
- DIN EN 71-3 (Bezpieczeństwo zabawek)
- nie zawiera formaldehydu i rozpuszczalników aromatycznych
- nie zawiera środków biobójczych i konserwujących

Zakres stosowania

Do koloryzującego podstawowego stosowania na surowe podłogi drewniane, korkowe i z płyty OSB wewnątrz pomieszczeń.

Oznaczenie handlowe

OLI - NATURA HS Coloröl	
Weiss	710 019 02
Grau	710 020 08
Teak	710 021 04
Mahagoni	710 022 00
Nussbaum	710 023 07
Padouk	710 024 03
Wenge	710 025 18

Inne kolory na życzenie.

Wielkość opakowania 5 / 1 ltr

Baza surowcowa

Modyfikowane oleje roślinne jak olej, izoparafinowe węglowodory farmaceutycznej jakości, bezołowiowe środki ułatwiające schnięcie; światłochronne mineralne pigmenty

Magazynowanie

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy przy temperaturze magazynowania i transportu nie wyższej niż + 30 ° C

Oznakowanie

Oznakowanie i dane bezpieczeństwa znajdziecie Państwo w naszych kartach danych bezpieczeństwa na stronie www.oli-lacke.de

Wskazówki stosowania/ Aplikacja:

Nanoszenie wałkiem lub pędzlem:

1. Niezależnie czy stara czy nowa jest podłoga w obu przypadkach obowiązuje zasada, drewno musi być wyszlifowane stopniową granulacją 80/100/120 oraz musi być czyste, suche pozbawione tłuszczów, olejów, wosków i pyłu szlifierskiego. Generalnie wyjątkiem jest kolorowanie na biało z „efektem bielenia”. W tym przypadku zalecany jest szlif końcowy granulacją 80. Przy podłogach przed końcowym szlifowaniem ewentualnie szczeliny wyszpachlować OLI-Fugenkit wymieszany z pyłem drzewnym.
2. Olej przed użyciem dobrze wymieszać/ wstrząsnąć i ostrożnie polać na powierzchnię. W zależności od chłonności podłoża zużycie wynosi ok. 40 – 80 g/m² na jedną warstwę. Następnie rozprowadzić równomiernie cienką warstwą za pomocą szczotki, płaskiego pędzla, szpachli lub wałkiem moherowym. Przy dużych powierzchniach obrabiać zawsze partiami.
3. Olej pozostawić 20 – 30 minut i ewentualnie uzupełnić w tych miejscach gdzie szybciej wchłonął. Następnie za pomocą tarczowej maszyny i założonego zielonego pada rozprowadzać materiał tak długo aż cała powierzchnia będzie nasyczona i nie wilgotna. Nadmiar materiału zebrać gumową wycieraczką.
4. Po ok. 4 – 6 godzinach ostatecznie wypolerować maszyną z założonym białym padem lub bawełnianą szmatką.
5. W zależności od wilgotności powietrza i temperatury olej jest utwardzony po 2 – 3 dniach. W tym czasie należy unikać kontaktu z wodą.

Uwagi:

- Nie stosować przy temperaturze podłoża poniżej 12 ° C
- Dane dotyczące schnięcia odnoszą się do normalnych warunków przy 20 ° C i 50 % wilgotności względnej
- Na zewnątrz nie stosować przy wilgotnej pogodzie ani w bezpośrednim działaniu promieniowania słonecznego
- Niebezpieczeństwo samozapłonu! Nasączone szmatki i pady natychmiast po użyciu wysuszyć w stanie rozwieszonym lub przechowywać w wodzie.
- Uszkodzone miejsca dobrze wyszlifować i nanieść oleju-wosk 1 – 2 warstwy

Jako olej do gruntowania można lakierować lakierami parkietowymi OLI-AQUA FLEX, OLI AQUA BUSINESS, OLI-AQUA TOP.

Lakierowanie możliwe po schnięciu przez 48 godzin. Przed lakierowaniem powierzchnię lekko przeszlifować maszyną talerzową z założonym zielonym padem. Lakierowanie w pełnym systemie. Bliższe informacje znajdziecie Państwo w kartach danych technicznych odpowiednich lakierów nawierzchniowych.

Dalsza obróbka i pielęgnacja:

Do odświeżania i pielęgnacji polecamy OLI-NATURA HS olej koloryzowany rozcieńczony 1:1 z OLI-NATURA rozcieńczalnik do oleju lub odpowiedni kolorem do pielęgnacji. Do normalnego bieżącego czyszczenia polecamy OLI-NATURA mydło do drewna.