



OLI - NATURA Hartwachsöl

OLI-NATURA Olej z twardym woskiem jest specjalną kombinacją oleju i wosku do stosowania na powierzchnie drewniane przy wykończaniu wnętrz. Olej wnika głęboko w drewno a wosk pozostaje na powierzchni i daje jedwabiste matowy połysk, który może być wzmocniony poprzez dalsze polerowanie. Tak uszczelniona powierzchnia jest szczególnie łatwa w pielęgnacji, odporna na zabrudzenia i wodę bez zamykania porów. Drewno ciągle może oddychać.

Właściwości

- polecany niemal do wszystkich gatunków drewna
- łatwy w stosowaniu maszynowo lub ręcznie
- impregnuje i chroni
- powierzchnia bezpieczna przy chodzeniu
- niewrażliwy na wodę
- przyjemny klimat mieszkania
- do stosowania partiami
- Giscode O 60

Normy

- spełnia wymagania EU-Decopaint
- DIN 53160 (Odporność na ślinę i pot)
- DIN EN 71-3 (Bezpieczeństwo zabawek)
- nie zawiera formaldehydu i rozpuszczalników aromatycznych
- nie zawiera środków biobójczych i konserwujących

Zakres stosowania

Do podstawowego stosowania na surowe podłogi drewniane, korkowe i z płyt OSB, schody, drzwi i płyty robocze wewnątrz pomieszczeń

Oznaczenie handlowe

OLI- NATURA Hartwachsöl 710 009 18
Wielkość opakowania 3/1 ltr

Baza surowcowa

Modyfikowane oleje roślinne i woski jak olej lniany i Carnauba wosk ; bezaromatyczne węglowodory; bezołowiowe środki ułatwiające schnięcie.

Magazynowanie

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy przy temperaturze magazynowania i transportu nie wyższej niż + 30 ° C

Oznakowanie

Oznakowanie i dane bezpieczeństwa znajdziecie Państwo w naszych kartach danych bezpieczeństwa na stronie www.oli-lacke.de

Wskazówki stosowania/ Aplikacja:

Nanoszenie wałkiem lub pędzlem:

1. Drewno musi być wyszlifowane stopniowaną granulacją 80/100/120, czyste, suche, pozbawione tłuszczów, olejów, wosków i pyłu szlifierskiego. Przy podłogach przed końcowym szlifowaniem ew. szczeliny wyszpachlować OLI-Fugenkitt wymieszany z pyłem drzewnym
2. Olejo-wosk dobrze wymieszać i ostrożnie polać powierzchnię (ok. 40-50 g/m²). Następnie rozprowadzić równomiernie cienką warstwą przy pomocy szczotki, płaskiego pędzla, szpachli lub wałka moherowego.
3. Olejo-wosk pozostawić na 20-30 minut. Następnie rozprowadzić za pomocą szczotki do oleju lub przy podłogach tarczową maszyną polerską z założonym padem szarym/białym.
4. Po 6-8 godzinach naniesienie powtórzyć jak opisano w punkcie 2 i 3.
5. W zależności od wilgotności powietrza i temperatury olej jest utwardzony po 2-3 dniach. W tym czasie należy unikać kontaktu z wodą

Uwagi:

- Nie stosować przy temperaturze podłoża poniżej 12 ° C
- Dane dotyczące schnięcia odnoszą się do normalnych warunków przy 20 ° C i 50 % wilgotności względnej
- Uszkodzone miejsca dobrze wyszlifować i nanieść olejo-wosk 1 – 2 warstwy
- Niebezpieczeństwo samozapłonu! Nasączone szmatki i pady natychmiast po użyciu wysuszyć w stanie rozwieszonym lub przechowywać w wodzie.

Dalsza obróbka i pielęgnacja:

Do podstawowej pielęgnacji i odświeżenia należy stosować OLI-NATURA wosk pielęgnacyjny. Do normalnego bieżącego czyszczenia polecamy OLI-NATURA mydło do drewna .