



## OLI - NATURA Yacht & Teaköl

Jest uniwersalnym olejem do stosowania na zewnątrz z wysoce skutecznymi i długotrwałe działającymi filtrami UV oraz odpornym na warunki atmosferyczne do gruntownego stosowania i pielęgnacji pokładów jachtów, tarasów, obramowań basenów i mebli ogrodowych do drewna twardego i egzotycznego oraz do drewna miękkiego impregnowanego ciśnieniowo. Olej zapewnia powierzchni drewna odporność na zniszczenia oraz wspomaga naturalną kolorystykę i strukturę drewna. Produkt jest łatwy w użyciu, wnika głęboko w drewno. Emitowane przez słońce promieniowanie UV jest skutecznie blokowane, co zapobiega kruchości i szarzeniu drewna.

### Właściwości

- łatwy w stosowaniu
- wysoka i długotrwała ochrona UV
- ekstremalna odporność na warunki atmosferyczne i wilgotność
- polecany do drewna twardego i egzotycznego oraz drewna miękkiego
- impregnuje i chroni

### Normy

- spełnia wymagania EU-Decopaint
- DIN EN 71-3 (Bezpieczeństwo zabawek)
- nie zawiera formaldehydu i rozpuszczalników aromatycznych
- nie zawiera środków biobójczych i konserwujących

### Zakres stosowania

Do podstawowego stosowania i pielęgnacji wszystkich powszechnych gatunków drewna na zewnątrz jak pokłady jachtów, tarasy, obramowania basenów i meble ogrodowe.

### Oznaczenie handlowe

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| OLI – NATURA Yacht & Teaköl |            |
| Natur                       | 710 032 03 |
| Teak                        | 710 033 18 |
| Silbergrau                  | 710 034 06 |

Inne kolory na życzenie.

Wielkość opakowania 3 / 1 ltr

### Baza surowcowa

Modyfikowane oleje roślinne jak olej lniany, izoparafinowe węglowodory farmaceutycznej jakości, bezołowiowe środki ułatwiające schnięcie; światłochronne mineralne pigmenty, zmikronizowany tlenek tytanu.

### Magazynowanie

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy przy temperaturze magazynowania i transportu nie wyższej niż + 30 ° C

### Oznakowanie

Oznakowanie i dane bezpieczeństwa znajdziecie Państwo w naszych kartach danych bezpieczeństwa na stronie [www.oli-lacke.de](http://www.oli-lacke.de)

### Wskazówki stosowania/ Aplikacja:

#### Nanoszenie wałkiem lub pędzlem:

1. Drewno musi być czyste, suche i pozbawione tłuszczów. Przy zniszczonym drewnie zalecamy wcześniejsze czyszczenie za pomocą OLI-NATURA środek czyszczący a ewentualnie szorstkie miejsca i podniesienie włókna wygładzić drobnym papierem ściernym (ziarnistość 220)
2. Olej dokładnie wymieszać. Następnie ostrożnie położyć na powierzchnię. W zależności od chłonności podłoża zużycie wynosi ok. 40-80 g/m<sup>2</sup> na jedną warstwę. Następnie rozprowadzić równomiernie cienką warstwą za pomocą pędzla zgodnie z kierunkiem usłojenia drewna. Należy rozpocząć od przekroju czołowego.
3. Nadmiar oleju po 20 minutach należy zebrać bawełnianą szmatką. Na powierzchni nie powinien zostać widoczny materiał. W przypadku mocno wysuszonego drewna lub bardzo chłonnego naniesienie należy powtórzyć.
4. Celem lepszego uszczelnienia powierzchni i zwiększenia odporności można dodatkowo wypolerować powierzchnię białym padem.
5. W zależności od warunków pogodowych i temperatury olej jest pyłosuchy po 1- 2 godzinach a po 2- 3 dniach powierzchnia jest utwardzona. W tym czasie należy unikać kontaktu z wodą.

#### Uwagi:

- Dane dotyczące schnięcia odnoszą się do normalnych warunków przy 20 ° C i 50 % wilgotności względnej
- Na zewnątrz nie stosować przy wilgotnej pogodzie ani w bezpośrednim działaniu promieniowania słonecznego
- Niebezpieczeństwo samozapłonu! Nasączone szmatki i pady natychmiast po użyciu wysuszyć w stanie rozwieszonym lub przechowywać w wodzie.
- Uszkodzone miejsca dobrze wyszlifować i nanieść olejowosk 1 – 2 warstwy

#### Dalsza obróbka i pielęgnacja:

Do odświeżania i pielęgnacji dwa razy w roku lub według potrzeby stosujemy OLI-NATURA olej jachtowy i do drewna teak. Do czyszczenia polecamy OLI-NATURA środek czyszczący.