



OLI-AQUA POLISH Parkettgrundpflege 15.95

Opis produktu

Bezrozpuszczalnikowy środek do pielęgnacji i odświeżania wszystkich lakierowanych wodoodpornych podłóg drewnianych i parkietów. Chroni i pielęgnuje nowo lakierowaną podłogę przed zarysowaniami i śladami po obuwiu, powinna być stosowana po każdym gruntownym czyszczeniu.

OLI-AQUA POLISH Parkettgrundpflege 15.95 mat nadaje podłodze jadalniczo-matowy wygląd a OLI-AQUA POLISH Parkettgrundpflege 15.95 połysk szczególnie polecany jest na parkiet wykończony lakierem z połyskiem.

Właściwości

- pielęgnacja i odświeżenie lakierowanych podłóg drewnianych i parkietów
- skutecznie chroni przed zarysowaniami i śladami po obuwiu
- do wyboru matowy lub jedwabisty połysk
- zgodny z OLI-AQUA CARE Parkettwischpflege 15.94
- Giscode GE 10

Zakres stosowania

Pielęgnacja wszystkich wodoodpornych podłóg drewnianych i parkietów

Oznaczenie handlowe

OLIAQUA POLISH Parkettgrundpflege 15.95

Stopień połysku	mat	420 904 08
	połysk	420 903 01

Wielkość opakowań	5/ 1 litr
-------------------	-----------

Składowanie

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy. Temperatura przy przechowywaniu i transporcie nie powinna przekraczać +30°C i być niższa niż +5°C.

Oznakowanie

Oznakowanie i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa znajdują Państwo w kartach danych bezpieczeństwa na stronie www.oli-pol.com.pl.

Zalecenia / Uwagi:

- OLI-AQUA POLISH 15.95 nierozcieńczony nanieść za pomocą mopa niezostawiającego strzępków cienką warstwą na dokładnie czystą podłogę. Dla uzyskania większego połysku nałożenie powtórzyć w kierunku poprzecznym gdy tylko podłoga wyschnie
- powierzchnię przed użytkowaniem pozostawić do wyschnięcia na ok 12 godzin najlepiej przez noc
- Zużycie 20 – 25 g/m² na jedną warstwę
- OLI-AQUA POLISH 15.95 połysk wzmacnia naturalny rysunek drewna i wzmacnia głębię koloru. W zasadzie efekt ten jest akceptowany, jednak dla pewności należy w niewidocznym miejscu przeprowadzić próbę.

Postępowanie

1 Pielęgnacja myjąca



Nierozcieńczony 15.95, ok. 20-25 ml/m²



Schnięcie do utwardzenia



Gdy chcemy uzyskać większy połysk nakładamy następną warstwę



Schnięcie przez noc